

Poly-Ex

Stripper, extra sterk

- ▶ Schuimremmende basisreiniger met reinigungsactieve werking
- ▶ Voor alkalibestendige vloerbedekkingen
- ▶ Verwijdert polymere beschermlagen, bescherm- en onderhoudsmiddelenfilms en olie- en vethoudende verontreiniging
- ▶ Sterk alkalisch ingesteld
- ▶ Bevat hernieuwbare grondstoffen op plantaardige basis



Toepassingsgebied

Kan worden gebruikt op water- en alkalibestendige vloerbedekkingen, bijv. pvc, graniet, microporeuze plavuizen. Niet gebruiken op linoleum- en rubbervloeren en op kalkhoudende stenen vloeren zoals marmer en betonsteen!

Toepassing

Controleer vóór het eerste gebruik op een onopvallende plek of het materiaal het product verdraagt.

Strippen (polymeerverwijdering):

1–3 L op 8 L koud water.

Verdeel de reinigingsoplossing over de vloer, laat ca. 10 minuten inwerken, schrob, zuig de vuil-wateroplossing op en spoel grondig na met helder water. Verbruik: 27,8–68,2 ml/m².



Aanwijzingen

Wij zijn niet aansprakelijk voor de ontstane schade vanwege oneigenlijk of onjuist gebruik van dit middel. Geen consumptiegoederen volgens 1999/44/EG art. 1!

Productsamenstelling (volgens 648/2004/EG)

Niet-ionische oppervlakte-actieve stoffen < 5%, zeep < 5%, alkaliën, in water oplosbare oplosmiddelen, geurstoffen.

pH-waarde (concentraat): ca. 13

pH-waarde (gebruiksoplossing): ca. 12

Etikettering

Etiketgeving (in concentraat): GHS05, GHS07, Gevaar. H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P308+P313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen. Bevat: Ethanolamine / Trideceth 5-12 / Potassium Hydroxide (INC)

Artikelnummer	Verpakkingseenheid (VPE)	Hoeveelheid VPE per pallet
j150310	10 L kanister	60
j150372	200 L vat	2