

Dipex Stripper

- ▶ Schuimremmende basisreiniger met reinigingsactieve werking
- ▶ Voor alkalibestendige vloerbedekkingen
- ▶ Verwijdert polymere beschermlagen, bescherm- en onderhoudsmiddelenfilms en olie- en vethoudende verontreiniging
- ▶ Alkalisch ingesteld
- ▶ Vrij van butylglycol



Toepassingsgebied

Kan worden gebruikt op water- en alkalibestendige vloerbedekkingen, bijv. pvc, graniet, microporeuze plavuizen. Niet gebruiken op linoleum- en rubbervloeren en op kalkhoudende stenen vloeren zoals marmer en betonsteen!

Toepassing

Controleer vóór het eerste gebruik op een onopvallende plek of het materiaal het product verdraagt.

Strippen (polymeerverwijdering):

1–3 L op 8 L koud water.

Verdeel de reinigungsoplossing over de vloer, laat ca. 10 minuten inwerken, schrob, zuig de vuil-wateroplossing op en spoel grondig na met helder water. Verbruik: 27,8–68,2 ml/m².



Aanwijzingen

Wij zijn niet aansprakelijk voor de ontstane schade vanwege oneigenlijk of onjuist gebruik van dit middel. Geen consumptiegoederen volgens 1999/44/EG art. 1!

Productsamenstelling (volgens 648/2004/EG)

Niet-ionische oppervlakte-actieve stoffen < 5%, zeep < 5%, fosfaten < 5%, alkaliën, complexvormer, in water oplosbare oplosmiddelen, geurstoffen (Limonene).

pH-waarde (concentraat): ca. 11,5

pH-waarde (gebruiksoplossing): ca. 11

Artikelnummer	Verpakkingseenheid (VPE)	Hoeveelheid VPE per pallet
j150110	10 L kanister	60
j150172	200 L vat	2