



TASKI® Jontec Lenio

F5b

Watergebaseerde was voor houten vloeren

Omschrijving

Watergebaseerde was voor houten vloeren. Geschikt voor beschermde en onbeschermde houten vloeren.

Eigenschappen

- Reinigt, onderhoudt en beschermt alle soorten houten vloeren
- Opwrijfbare, zeer stroeve beschermde laag
- Oplosmiddelvrij

Voordelen

- Beschermt hout tegen vochtinwerking (voornamelijk de groeven)
- Voorziet de vloer van een stroeve zijdeglsbescherming
- Eenvoudig aan te brengen (hulpmaterialen zijn eenvoudig uit te spoelen met water)
- Laat een frisse geur achter

Gebruiksaanwijzing

Reiniging/onderhoud van het volledige oppervlak:

1. Voeg voor verzegeld hout het product toe aan het sproei-apparaat van een eenschijfsmachine, uitgerust met rode pad en spray de vloer schoon.
Breng voor niet-verzorgd hout een dunne laag aan met een polijstapplicator.
2. Laten drogen en daarna direct oppoetsen.
3. Onverzorgde houten vloeren hebben mogelijk een tweede laag nodig (matteer tussen de 2 lagen).
4. Laat volledig drogen voordat u extra lagen aanbrengt.
5. Nadat de vloeren zijn opgedroogd, polijst het hele gebied met een witte of rode pad om de laag te verdichten.

Sproeireiniging:

1. Voeg het product toe aan het sproei-apparaat van een eenschijfsmachine, uitgerust met een geschikte pad en sproei de vloer schoon.
2. Na een korte droogtijd het hele oppervlak oppoetsen voor een meer uniform uiterlijk/glans niveau.
3. **Strippen:** Spuit het oppervlak schoon met TASKI Jontec Solve en een éénschijfsmachine, voorzien van een blauwe pad.

Spot reiniging/onderhoud:

1. Voeg het product toe aan het sproei-apparaat van een eenschijfsmachine, uitgerust met een geschikte pad en spuit de vloer schoon door alleen op plekken/vuile plekken te spuiten.
2. Na een korte droogtijd het hele oppervlak oppoetsen voor een meer uniform uiterlijk/glans niveau.



© A.I.S.E



TASKI® Jontec Lenio

F5b

Dosering

Intiele behandeling, beschermingstoepassing :

Klaar voor gebruik, geen verdunning nodig.

Eenschijfsmachine (sproeimethode): 375 ml/750 ml (50%).

Onderhoudstoepassing:

Eenschijfsmachine (spuitmethode): 23 ml/750 ml (3%).

**De dosering is gebaseerd op optimale omstandigheden, aanbevelingen kunnen variëren. Raadpleeg uw contactpersoon bij Diversey voor advies.*

Technische gegevens

pH-waarde (puur): ~ 4

pH-waarde (in gebruik): ~ 4

Relatieve dichtheid (g/cm³; 20°C): ≈ 1.00

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en dienen niet te worden opgevat als specificaties.

Veilige hantering en opslag

De volledige instructies voor het hanteren en het verwijderen van dit product zijn te vinden in een afzonderlijk Veiligheidsinformatieblad (SDS). <https://sds.diversey.com/>.

Opslaan in de originele, gesloten verpakking. Niet blootstellen aan extreme temperaturen. Alleen voor professionele gebruikers / specialisten.

Productcompatibiliteit

Goed schudden voor gebruik. Afhankelijk van het vloergebruik kan het zijn dat het eerste gebruik van het product meerdere sproei- en polijst-/verdichtingscycli nodig heeft in het begin; cycluserintervallen kunnen later worden verlengd.

Waterige reinigingsmiddelen zeer spaarzaam toepassen en altijd direct opzuigen/natzuigen.

Goedkeuringen

Slipweerstand minimaal 0,5 (ASTM D 2047).

Beschikbare verpakkingsgrootten

Artikelnummer	Omschrijving	Systeem
7513202	TASKI Jontec Lenio 2x5L W1779	Klaar voor gebruik

www.diversey.com

© 2021 Diversey, Inc. Alle rechten voorbehouden. 11/08/2021 nl-NL (P90974)